

Creva za
industriju plastike



KOREKT



NEXT 07-09-15 ESTERE

Specijalno TPU crevo na bazi estra koji čini zid antistatičnim, sa čeličnom spiralom od bakra prekrivenom TPU-om kako bi se obezbedilo odlično prijanjanje za zid. Otpornost na habanje + 50% u odnosu na normalan TPU. Potpuno glatka unutrašnjost za optimizaciju protoka medija. Crevo namenjeno za usisavanje i isporuku visokoabrazivnog materijala.



EOLO PU EST *AS

TPU crevo na bazi estra, sa krutom spiralom od PVC-a, otporno na udarce, savršeno glatka unutrašnja površina, rebrasta spoljna površina, veoma lagano i fleksibilno. Izuzetna otpornost na habanje, debljina zida od 0,4 do 0,8 mm. Namenjeno za transport prašine, vlakana, strugotine, granulata, otprašivanje i industrijsku ekstrakciju.



EOLO PUP EST

TPU crevo na bazi estra, sa krutom spiralom od PVC-a, otporno na udarce, savršeno glatka unutrašnja površina, rebrasta spoljna površina, veoma lagano i fleksibilno. Izuzetna otpornost na habanje, debljina zida od 0,8 do 1,0 mm. Idealno rešenje za prolaz granulata i abrazivnih prahova u teškim uslovima.



EOLO PU FOOD

TPU crevo na bazi estra, sa krutom spiralom od PVC-a, otporno na oštećenja, savršeno glatke unutrašnje površine, sa rebrastom spoljnom površinom. Veoma lagano i fleksibilno. Izuzetna otpornost na habanje, otporno na napade mikroba i hidrolizu. Debljina zida 0,4 do 0,8 mm. Namenjeno za lagano usisavanje abrazivnih materija.



EOLO PUP FOOD

TPU crevo na bazi estra, sa krutom spiralom od PVC-a, otporno na udarce, savršeno glatka unutrašnja površina, rebrasta spoljna površina, veoma lagano i fleksibilno. Izuzetna otpornost na habanje, otporno na mikrobne i hidrolitičke napade. Debljina zida od 0,8 do 1,0 mm. Namenjeno za usisavanje granula i abrazivnih materija.



ZEUS PU FOOD

TPU crevo na bazi estra, sa krutom spiralom od PVC-a za hranu. Potpuno glatka unutrašnja površina. Odlična otpornost na abraziju, napade mikroba i hidrolize. Debljina zida 1,2 do 2,0 mm. Idealno za usisavanje visokoabrazivnih materija.



NEXT 09 ETERE

Crevo sa TPU zidom na bazi estra, sa spiralom od nerđajućeg čelika Aisi 302, prekrivenom TPU-om. Trajni antistatički zidni materijal (109 Ohm/m), otporan na mikrobiološke i hidrolitičke napade. Potpuno glatka unutrašnjost, debljina zida 0,9 mm konstantna za sve prečnike. Namenjeno za prolaz granulata i za proizvodnju proizvoda namenjenih za kontakt sa hranom.



Korekt Company d.o.o.

Ranka Tajsića 5, 11000 Beograd, Srbija

Kancelarija: Kružni put 75, 11223 Beograd (Bubanj Potok), Srbija

Tel: +381 11 7157 854 i +381 11 7157 855

E-mail: office@korektcompany.com

KOREKT
COMPANY

www.korektcompany.com